



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

工程安全帽



顏色



產品介紹：

- 符合CNS1336國家測試標準，帽殼採用高鋼性ABS以及耐撞擊性HDPE材質製造，內襯採用6點式支撐，懸吊帶設計全面性防護
- 包覆式設計，帽殼可承受7KV以下電壓電擊，可適用於有感電壓場所
- 頭帶部分有一指鍵專利設計，便於調整（調整範圍53~62CM；微調尺寸可小於0.3CM）
- 額頭襯墊材質為PVC乳膠皮
- 帽沿兩側採插槽設計，便於插耳罩或面罩等防護用具

材質：ABS

顏色：白色、藍色、橘色、黃色、紅色

頤帶基本配備：PY2-S(Y型滑鈕式編織帶)

頤帶基本選購：EU2(U型黑桔色鬆緊帶)、PU1(U型PP編織帶)、PUB(U型大插扣編織帶)、PY2-B(Y型插扣編織帶)

含廠商名稱印製以及反光貼紙

通風式安全帽



顏色



產品介紹：

- 符合CNS1336國家測試標準，帽殼採用高鋼性ABS以及耐撞擊性HDPE材質製造，內襯採用6點式支撐，懸吊帶設計全面性防護
- 頭帶部分有一指鍵專利設計，便於調整（調整範圍53~62CM；微調尺寸可小於0.3CM）
- 額頭襯墊材質為PVC乳膠皮
- 帽沿兩側採插槽設計，便於插耳罩或面罩等防護用具

材質：ABS

顏色：白色、藍色、橘色、黃色、紅色

頤帶基本配備：PY2-S(Y型滑鈕式編織帶)

頤帶基本選購：EU2(U型黑桔色鬆緊帶)、PU1(U型PP編織帶)、PUB(U型大插扣編織帶)、PY2-B(Y型插扣編織帶)

含廠商名稱印製以及反光貼紙

日式V型通風背心



產品介紹：

- 尺寸：65*63CM（後展開80CM）
- 規格：網布深藍+反光條白、網布深藍+反光條黃、網布深藍+反光條橘紅
- 反光係數：300



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

公務用反光背心



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 印刷加工服務：反光轉印、網版轉印、熱昇華轉印
- 車縫線加工服務：立體口袋、筆袋、手機袋、透明拉鍊袋、刺繡標章

含廠商名稱印製

水利處工程背心



產品介紹：

- 製造地：台灣

含廠商名稱印製

救生衣



產品介紹：

尺寸：

- M號
肩34*2CM/胸27*2CM/下擺44*2CM/全長50CM/
最適高度155-168CM/最適重量45-60KG
- L號
肩36*2CM/胸29*2CM/下擺45*2CM/全長58CM/
最適高度170-175CM/最適重量60-80KG
- XL號
肩38*2CM/胸31*2CM/下擺46*2CM/全長60CM/
最適高度175-180CM/最適重量80-90KG

- 材料：
- 表面材料 240維滌綸牛津布
- 浮力材料 EPE
- 顏色：橘黃色
- 浮力：7.5KG
- 配件：口哨



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

LED指揮棒



產品介紹：

- 燈管內有高亮反光晶片，夜間能自動反光
- 抗高壓、防水
- 採用多顆LED燈而製，使用壽命長達6000小時，更加節能環保
- 可視距離遠（高亮），並可持續使用長達15小時

尺寸：長度54CM

材質：PVC

顏色：橘紅色

電池：2顆1號電池

5型蓄壓型乾粉滅火器



產品介紹：

- 符合CNS 1387-Z2003 國家消防法標準產品，請您安心使用
- 可適用於A類普通火災（木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等易燃物質）、B類油類火災（溶劑、油料類、液化瓦斯等石油系列物質）以及C類電器火災（通電中設備）
- 產品滅火值為A1.B4.C，其射程可超過3公尺以上

規格：

- 藥劑總量：1.8公斤
- 容器總量：1.45公斤
- 總重量：3.25公斤
- 尺寸：高35*寬15*深11CM

壓力：

- 蓄壓壓力：10.5+_0.7KGF/CM
- 容器耐壓力：27KGF/CM

軟質救生圈



產品介紹：

尺寸：

- 內徑：33.5CM
- 外徑：60CM
- 規格：可受重約90公斤以下
- 顏色：紅白相間加繩
- 應用範圍：游泳池、水庫、污水廠、防洪救災等專業救援以及船舶救生使用

硬質專業救生圈



產品介紹：

尺寸：

- 內徑：44CM
- 外徑：71CM
- 規格：2.5KG（可受重約100公斤）
- 浮力：>14.5KG
- 顏色：橘紅色
- 應用範圍：游泳池、水庫、污水廠、防洪救災等專業救援以及船舶救生使用